ガステック

ミニモニタシリーズ

GOA-6H-S 酸素濃度指示警報計
CM-6B 一酸化炭素検知警報器
HS-6A-S 硫化水素濃度指示警報計

GOA-6H-S

CM-6B

HS-6A-S

ミニモニタシリーズ

●小型・軽量で遠隔測定可能　●21%・ゼロ調整がワンタッチ
●電磁波障害の影響がないボディ　●省電力で長時間使用

仕　様

名称	オキシテック ミニモニタ（酸素濃度指示警報計）	シーオーテックミニモニタ（一酸化炭素検知警報器）	トキシテックミニモニタ（硫化水素濃度指示警報計）
型式	GOA-6H-S／GOA-6H	CM-6B	HS-6A-S／HS-6A
測定原理	ガルバニ電池式	定電位電解式	
センサ／採気方式	O2−204G／拡散方式	CO-604E／拡散方式	H2S-604E／拡散方式
測定範囲	0.0～25.0%（サービス範囲:25.1～42.0%）	0～300ppm（サービス範囲301～999ppm）	0～30.0ppm（サービス範囲30.1～50.0ppm）
表示方式	液晶表示器（LCD）によるデジタル表示		
	最小目盛 0.1%	最小目盛 1ppm	最小目盛 0.1ppm
指示精度	±0.5%（%は酸素濃度の単位）	フルスケールの±10%（校正時）	±1.5ppm（校正時）
警報値と警報方式	18%以下断続音、ランプ点滅（自動復帰式）	第一警報:50ppm　断続音　ランプ点滅（自動復帰式） 第二警報:150ppm　連続音　ランプ点灯（自動復帰式）	第一警報:10ppm　断続音　ランプ点滅（自動復帰式） 第二警報:30ppm　連続音　ランプ点灯（自動復帰式）
90%応答時間	15秒以内（20℃）	20秒以内（20℃）	
防爆性能	本質安全防爆構造　2G3 合格番号 第T54606号	本質安全防爆構造　2G3　合格番号　第T55545号	本質安全防爆構造　2G3　合格番号　第T55546号
使用環境条件	温度:−10～40℃　湿度:30～95%RH		
電源と使用時間	単4アルカリ乾電池（2本）300時間以上（無警報状態の時）	単4アルカリ乾電池（2本）1000時間以上（無警報状態の時）	
外形寸法と重量	約42mm(幅)×26mm（奥行き）×130mm（高さ）　約100g（重量）		
その他の機能	自動21%調整	自動ゼロ調整	
	自動センサチェック、自動回路動作チェック、表示部自動照明、電池残量表示、電池交換ブザー、電磁波障害対策強化		
セット内容	本体、センサ、単4アルカリ乾電池（2本）、センサコード（5m）、キャリングケース、ハンドストラップ、六角棒レンチ、取扱説明書 （GOA-6Hでお求めの場合にはセンサコードは含まれておりません）	本体、センサ、単4アルカリ乾電池（2本）、ベルト装着ケース、ハンドストラップ、六角棒レンチ、マイナスドライバ、取扱説明書	本体、センサ、単4アルカリ乾電池（2本）、センサコード(5m)、キャリングケース、ハンドストラップ、六角棒レンチ、マイナスドライバ、取扱説明書 （HS-6Aでお求めの場合にはセンサコードは含まれておりません）

■オプション

5mセンサコード
6H05

ベルト装着ケース
GOA6H20



ガス校正キット
CK-2

校正用COガス
1501／1502

校正用硫化水素発生キット
HSC-10

価格（税込）

※価格には、消費税が含まれております。

商品コード	品名	単位	価格	商品コード	品名	単位	価格
GOA-6H-S	オキシテックミニモニタ酸素濃度指示警報計セット	1セット	87,150円	6H05	5mセンサコード	1本	10,500円
GOA-6H	オキシテックミニモニタ酸素濃度指示警報計	1セット	79,800円	6H10	10mセンサコード	1本	11,655円
O2-204G	酸素センサ（交換用）	1個	12,600円	6H20	20mセンサコード	1本	13,965円
CM-6B	シーオーテックミニモニター一酸化炭素検知警報器	1セット	84,000円	6H30	30mセンサコード	1本	16,275円
CO-604E	一酸化炭素センサ（交換用）	1個	15,750円	1401	センサ延長棒	1本	23,100円
HS-6A-S	トキシテックミニモニタ硫化水素濃度指示警報計セット	1セット	98,700円	CK-2	ガス校正キット	1セット	15,750円
HS-6A	トキシテックミニモニタ硫化水素濃度指示警報計	1セット	91,350円	1501	プッシュ缶入り校正用COガス 約80ppm（7L）	1個	8,400円
H2S-604E	硫化水素センサ（交換用）	1個	21,000円	1502	プッシュ缶入り校正用COガス 約250ppm（7L）	1個	8,400円
GOA6H20	ベルト装着ケース	1個	7,350円	HSC-10	校正用硫化水素発生キット	1セット	39,795円

■正確な測定には校正が必要です―センサは生き物です。

センサは、月日の経過や環境の変化により感度変化を生じることがあります。正確な測定を行うためには、校正用ガスによるスパン校正が必要となります。

GOA-6H-S／GOA-6H

新鮮な空気中で「21%調整スイッチ」を押します。
※新鮮な空気中とはO_2濃度の欠乏や過多状態でない平地での大気中とお考え下さい。

CM-6B

スパン校正には別売の校正キットCK-2とプッシュ缶入り校正用ガスをご用意しています。

HS-6A-S／HS-6A

スパン校正には別売の校正用硫化水素発生キットHSC-10と校正キットCK-2をご用意しています。

●ご使用の前に取扱説明書を良くお読み下さい。●性能向上のため、仕様をお断りなく変更することがございます。●商品の色は、印刷物のため実際と異なる場合がございます。●再生紙を使用しています。

このカタログ内容は、2010年10月現在です。

あらゆる気体の測定に
株式会社ガステック
GASTEC
SINCE 1970

営業本部：〒252-1195 神奈川県綾瀬市深谷中8-8-6
電話0467（79）3911（代） Fax.0467（79）3979
西日本営業所：〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14新大阪グランドビル
電話06（6396）1041 Fax.06（6396）1043
九州営業所：〒803-0843 北九州市小倉北区金鶏町9-27第一岡部ビル
電話093（652）6665 Fax.093（652）6696
ホームページアドレス：http://www.gastec.co.jp/

CAFUMINIMONITOR6J5　10J1H（M）